

Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es



INFORMACIÓN TECNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1, Diciembre 1997

SINTEX S - 40
BARNIZ DE BASE

DESCRIPCIÓN:

SINTEX S-40 es un barniz de base para el tratamiento de materiales porosos antes de aplicar pinturas o barnices de acabado.

APLICACIONES:

SINTEX S-40 forma una película impermeable transparente y flexible para evitar absorciones irregulares y posibles ataques a las pinturas o tintas de todo tipo de láminas, trabajos en tercera dimensión, modpodge (esmaltado en frío), escayola, papel maché, miga de pan, polvo de alabastro, porcelana rusa, etc...

SINTEX S-40 puede ser utilizado también como adhesivo para pegar láminas sobre soportes.

MODO DE EMPLEO:

1. Aplique una primera mano de **SINTEX S-40**. Déjela secar durante 15 ó 20 minutos hasta que quede completamente transparente.

2. Es recomendable aplicar una segunda capa para asegurarse que no deja ninguna zona sin proteger.

3. Dejar secar totalmente antes de trabajar con la lámina u objeto.

PRESENTACIONES:

Tarro de 200 ml.

VENTAJAS:

Se aplica fácilmente. No contiene disolventes. Se puede utilizar como adhesivo para pegar láminas a cualquier soporte. Una vez aplicado, los útiles se limpian simplemente con agua.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Este producto es totalmente inocuo. No es necesario ninguna indicación especial para su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

NOTA:
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)